

Medrag - PVA-01

Tařınabilir Vakum Aspiratör



Portable Aspirator

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



DAHİLİ VAKUM
POMPASI



GÜVENLİ VE HASSAS
ASİRASYON



AYARLANABİLİR
VAKUM BASINCI



VAKUM ÖLÇER

- ✓ Dahili Vakum Pompası ile güvenilir ve güçlü aspirasyon sağlar.
- ✓ Basılabilir Vakum Düğmesi ile pratik ve kontrollü kullanım sağlar.
- ✓ Ayarlanabilir Vakum Basıncı ile ihtiyaca uygun hassas kontrol sunar.
- ✓ Tařmayı Önleyen Valf sistemiyle cihazı ve kullanım alanını korur.
- ✓ Sürekli Görülebilen Manometre sayesinde vakum seviyesi kolayca takip edilir.
- ✓ Deęiřtirilebilir Filtre ve Dereceli Toplama Kavanozu ile hijyenik kullanım ve sıvı takibi sunar.



Teknik Özellikler

Özellik	Değer / Açıklama
Maks. Akış Hızı	30 litre / dakika
Vakum Aralığı	50 mmHg-600 mmHg
Gürültü Seviyesi	65 dB
Boyutlar	239 (G) x 159 (Y) x 117 (D) mm
Ağırlık	3,96 kg (çantalar ve aksesuarlar dahil)
Elektriksel Gereksinimler	12 V DC, 4 A, 60 W
Pil	5200 mAh, entegre şarj edilebilir pil
Pil ile Çalışma Süresi	45 dakika
Toplama Şişesi Kapasitesi	1000 ml (cc) Tek Kullanımlık veya Yeniden Kullanılabilir
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-0,4°F (-18°C) ile 140°F (60°C) arası
Çalışma Bağıl Nem	%0-95
Çalışma Atmosferik Basıncı	10,2 Psi (70 kPa) - 15,4 Psi (106 kPa)
Depolama ve Taşıma Sıcaklık Aralığı	-0,4°F (-18°C) ile 140°F (60°C) arası
Depolama ve Taşıma Bağıl Nem	%0-95
Depolama ve Taşıma Atmosferik Basıncı	7,3 Psi (50 kPa) - 15,4 Psi (106 kPa)
Aksesuarlar	1,2 litrelik, tekrar kullanılabilir, şeffaf, kırılmaya dayanıklı, derecelendirmeli polikarbonat toplama şişesi, tek kullanımlık bakteri filtresi, metal içermeyen faringeal aspirasyon ucu, silikon hortum, 12 V araç şarj seti



MODÜL GRUP MÜHENDİSLİK MED.A.Ş.

Merkez: Ovacık Mah. 2035. Sk.No:1/2A Keçiören/ANKARA
Şube: İvedik Osb.Mh.2224.Cd.No:1/25 Y.Mahalle/ANKARA
Tel:0312 354 03 73 Fax:0312 354 75 45
Mail:info@modulmuhendislik.com.tr